

MG2-TDMO

Le targhette **MG2-TDMO** si montano direttamente su cavo già cablato, senza l'uso del tubetto trasparente.


Materiale: Policarbonato, privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 (UL94); elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale.

🌡️ Campo di temperatura da -40°C a $+140^{\circ}\text{C}$


Utilizzabili:

Direttamente sui conduttori, già cablati, di sezione e diametro compresi tra quelli indicati nella tabella. Non richiedono l'utilizzo dei tubetti trasparenti


Stampabili con: pagina
MG2-PTM piastra per MG2 7

TARGHETTE SEGNACAVO
senza tubetti**MG2-TDMO-01** Diametro esterno del cavo $2 \div 2,9\text{mm}$ e Sezione del conduttore* $0,5 \div 1,5\text{mm}^2$ 

Colore	Dimensione mm	Tipo	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW Code
☐ bianco	4 x 12	40390	40	800	125
	4 x 16	40391	40	800	128
☐ giallo	4 x 12	40340	40	800	125
	4 x 16	40341	40	800	128

MG2-TDMO-02 Diametro esterno del cavo $2,9 \div 3,5\text{mm}$ e Sezione del conduttore* $1,5 \div 2,5\text{mm}^2$ 

☐ bianco	4 x 12	40490	40	640	126
	4 x 16	40491	40	640	129
☐ giallo	4 x 12	40440	40	640	126
	4 x 16	40441	40	640	129

MG2-TDMO-03 Diametro esterno del cavo $4 \div 4,6\text{mm}$ e Sezione del conduttore* $4 \div 6\text{mm}^2$ 

☐ bianco	4 x 12	40590	40	560	127
	4 x 16	40591	40	560	130
☐ giallo	4 x 12	40540	40	560	127
	4 x 16	40541	40	560	130

* La sezione dei conduttori è puramente indicativa; i conduttori possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.



Disponibili da Dicembre 2010

